

Hersteller / *Manufacturer:* **AS Medizintechnik GmbH**

Anschrift / *Address:* **Sattlerstr. 15  
78532 Tuttlingen / Germany**

---

SRN-Nummer / *SRN-No.:* DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:* Draht-Zange / *Wire forceps*

Artikel / *Articles:* Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 4050123-40-1360-H7

Risikoklasse / *Risk class:* Klasse Ir / *Class Ir*

Regel / *Rule:* 6

UMDNS: 13041 Schneidinstrument, Stift und Draht / *Cutters, Pin and Wire*

GMDN: 32885 *Wire cutter*

EMDN: L0999 Orthopaedic and traumatological surgery instruments, reusable - others

Zweckbestimmung / *Intended use:* Drahtzange zum Durchtrennen von Knochendraht.  
*Wire pliers for cutting bone wires*

Zertifikat / *Certificate:* D1085600030

---

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

*With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.*

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt nach Anh. IX Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

*The Conformity Assessment Procedure has been performed according to annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.*

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

*Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.*

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

*This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.*

---

**Benannte Stelle:** Kennnummer: 0483  
 mdc medical device certification GmbH,  
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

**Notified Body:** Identification number: 0483  
 mdc medical device certification GmbH,  
 Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027  
 this declaration is valid until: 19.07.2027



Tuttlingen, den 05.09.2023

**Nino Schilling**  
 Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
30-150-15	Sternumdrahtzange, abgewinkelt, 15,5 cm	Sternum wire cutter, angled, 15,5 cm
40-822-22	Loute Drahtspanner, 21,5 cm	Loute Wire tightener, 21,5 cm
40-824-09	Drahtspanner, 13 cm	Wire tightener, 13 cm
40-824-27	Demel Drahtspannzange, 27 cm	Wire tightening & twisting Forceps, 27cm
40-828-20	Baumgartner TC-Drahtspannzange, 20 cm	Baumgartner TC-Wire Twister, 20 cm
40-830-15	TC-Drahtzange, flach, 15 cm	TC-Wire Twister, flat, 15 cm
40-830-18	TC-Drahtzange, flach, 18 cm	TC-Wire Twister, flat, 18 cm
40-832-15	TC-Drahtzange, abgeschrägt, 15 cm	TC-Wire Twister, flat, square, 15 cm
40-832-18	TC-Drahtzange, abgeschrägt, 18 cm	TC-Wire Twister, flat, square, 18 cm
40-832-20	TC-Drahtzange, abgeschrägt, 20 cm	TC-Wire Twister, flat, square, 20 cm
40-834-13	TC-Drahtzange, rund, 13 cm	TC-Wire Twister, round, 13 cm
40-834-15	TC-Drahtzange, rund, 15 cm	TC-Wire Twister, round, 15 cm
40-834-18	TC-Drahtzange, rund, 18 cm	TC-Wire Twister, round, 18 cm
40-836-18	TC-Drahtzange, rund, gerade, 18,5 cm	TC-Wire Twister, round, straight, 18,5cm
40-836-20	TC-Drahtzange, rund, gerade, 20 cm	TC-Wire Twister, round, straight, 20 cm
40-838-16	Corwin TC-Drahtwirbelzange, rund, 16 cm	Corwin TC-Wire Twister, round, 16 cm
40-840-17	TC-Drahtwirbelzange, 17 cm	TC-Wire Twister holding forcpses, 17 cm
40-842-16	Korkhaus Drahtzange, ger., 16,5 cm	Korkhaus Wire Twister, str., 16,5 cm
40-868-12	TC Drahtschneide-Zange, 12 cm,Harte Ø 0,5 mm / weiche Ø 0,7 mm	TC Wire cutting forceps, 12 cm,hard Ø 0,5 mm / soft Ø 0,7 mm
40-868-13	TC Angle Drahtzange, gerade, 13 cmHarte Ø 0,3 mm / weiche Ø 0,6 mm	TC Angle Wire forceps, straight, 13 cmhard Ø 0,3 mm / soft Ø 0,6 mm
40-868-14	TC Drahtschneide-Zange, 15 cm,Harte Ø 1,0 mm / weiche Ø 1,2 mm	TC Wire cutting forceps, 15 cm,hard Ø 1,0 mm / soft Ø 1,2 mm
40-870-15	Drahtschneide-Zange, 15 cm,Harte Ø 1,0 mm / weiche Ø 1,2 mm	Wire cutting forceps, 15 cm,hard Ø 1,0 mm / soft Ø 1,2 mm
40-872-16	Drahtschneide-Zange, 16 cm,Harte Ø 1,0 mm / weiche Ø 1,2 mm	Wire cutting forceps, 16 cm,hard Ø 1,0 mm / soft Ø 1,2 mm
40-873-16	TC-Drahtschneidezange, doppelt, 16 cm,Harte Ø 1,7 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC-Wire cutting forceps, double, 16 cm,hard Ø 1,7 mm / soft Ø 2,0 mm
40-873-18	TC-Drahtschneidezange, doppelt, 18 cm,Harte Ø 1,7 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC-Wire cutting forceps, double, 18 cm,hard Ø 1,7 mm / soft Ø 2,0 mm
40-873-22	TC-Drahtschneidezange, gewinkelt, 22 cm,Harte Ø 2,2 mm / weiche Ø 3,0 mm	TC-Wire cutting forceps, angled, 22 cm,hard Ø 2,2 mm / soft Ø 3,0 mm
40-873-25	TC-Drahtschneidezange, 25 cmmit Silikonbacken, max. Ø 3 mm	TC-Wire cutting forceps, 25 cmwith silicon inserts, max. Ø 3 mm
40-874-17	TC-Reill-Drahtschneidezange, 17,5 cm,Harte Ø 1,5 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC-Reill-Wire cutting forceps, 17,5 cm,hard Ø 1,5 mm / soft Ø 2,0 mm
40-876-23	TC-Drahtschneidezange, 23,5 cm,Harte Ø 2,2 mm / weiche Ø 3,0 mm	TC-Wire cutting forceps, 23,5 cm,hard Ø 2,2 mm / soft Ø 3,0 mm
40-877-16	TC-Seitenschneider, 18 cm,Harte Ø 1,6 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC-Wire cutting forceps, 18 cm,hard Ø 1,6 mm / soft Ø 2,0 mm
40-878-18	Kopfschneider, längsdurchbohrt, 18 cmHarte Ø 1,6 mm / weiche Ø 2,4 mm	Wire cutting forceps, cannulated, 18 cmhard Ø 1,6 mm / soft Ø 2,4 mm

40-880-14	TC Kopfschneider, 14,5 cmHarte Ø 1,0 mm / weiche Ø 1,5 mm	TC Wire cutting forceps, 14,5 cmhard Ø 1,0 mm / soft Ø 1,5 mm
40-882-14	TC Kopfschneider, übersetzt, 14,5 cmHarte Ø 1,5 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC Wire cutter, double action, 14,5 cmhard Ø 1,5 mm / soft Ø 2,0 mm
40-884-16	Diamant-Kopfschneider, 16 cmHarte Ø 2,0 mm / weiche Ø 2,2 mm	Diamond Wire cutter, 16 cmhard Ø 2,0 mm / soft Ø 2,2 mm
40-886-18	TC-Kopf- und Seitenschneider, 18 cm,Harte Ø 1,5 mm / weiche Ø 2,0 mm	TC-Wire cutting plier, front / lateralcutting, 18 cm, hard Ø 1,5 mm /soft Ø 2,0 mm
40-888-22	TC-Kopfschneider, 22 cm,Harte Ø 2,0 mm / weiche Ø 3,0 mm	Wire Cutter, front Cutting Action, 22 cmhard Ø 2,0 mm / soft Ø 3,0 mm
40-890-23	TC-Bolzenschneider, 23 cmHarte Ø 2,2 mm / weiche Ø 3,0 mm	TC-Bolt Cutter, strong, 23 cmhard Ø 2,2 mm / soft Ø 3,0 mm
40-890-24	Platten- und Drahtschneider, 24 cm,mit spezial vergüteten Schneiden,Drähte 2,0 - 3,5 mm, Platten bis 2 mm	Plate- and wire cutting forceps, 24 cm,with special hardened baldes, wires2,0 - 3,5 mm, plates up to 2,0 mm
40-890-47	TC-Bolzenschneider, 47 cm, HarteØ 6,0 mm	TC-Bolt Cutter, strong, 47 cm, hardØ 6,0 mm
40-890-54	TC-Bolzenschneider, 56 cm, HarteØ 6,0 mm	TC-Bolt Cutter, strong, 56 cm, hardØ 6,0 mm
40-890-57	Bolzenschneider, 57 cm, HarteØ 6,5 mm, mit abnehmbaren Griffen	Bolt Cutter, strong, 57 cm, hardØ 6,5 mm, with removable handles
40-890-58	Bolzenschneider, 58 cm, HarteØ 6,0 mm	Bolt Cutter, strong, 58 cm, hardØ 6,0 mm
40-891-26	Kopfschneider, 26 cm, Harte Ø 2,5 mmweiche Ø 3,2 mm	Wire Cutter, front action, 26 cmhard Ø 2,5 mm / soft Ø 3,2 mm
40-891-38	Kopfschneider, 38 cm, Harte Ø 3,2 mmweiche Ø 4,0 mm	Wire Cutter, front action, 38 cmhard Ø 3,2 mm / soft Ø 4,0 mm
40-891-39	TC Seitenschneider, 38 cm für weicheDrähte bis Ø 4,0 mm	TC Wire Cutting plier, 38 cm for softwires up to Ø 4,0 mm
40-892-32	Bolzenschneider, 32 cm, Harte Ø 3,0 mm	Bolt Cutter, strong, 32 cm, hard Ø 3,0mm
40-894-12	Biegeinstrument für Bohrdrähte,innen Ø 2,7 mm, 12 cm	Bending iron for K-wires, innerØ 2,7 mm, 12 cm
UA-3905	Stab Biegezange, 28,5 cm, Universalbis Ø 7,0 mm, mit verstellbaremzentralem Knopf, small, medium & large	Rod bending instrument, 28,5 cm,universal up to Ø 7,0 mm with adjustablecenter knob, small, medium and large